

Colla Conlit

La colla CONLIT è una colla a base di silicati, specificamente concepita per l'assemblaggio dei pannelli CONLIT 150 P e CONLIT 150 AF nei sistemi di protezione dal fuoco di strutture in acciaio, facile da applicare grazie alla sua consistenza ottimale.

La colla CONLIT si applica per entrambe le modalità di installazione: per incollaggio e fissaggio meccanico.

È necessario applicare la colla CONLIT in tutti i giunti tra:

- pannello / pannello
- pannello / solaio
- pannello / profilato in acciaio (nel caso di installazione per incollaggio)

CONFEZIONE

Contenitore da 20 kg.



Dati tecnici

Temperatura di applicazione	Da 10 °C a 20 °C
Indicazioni di stoccaggio	Conservare il prodotto nella sua confezione originale, ben chiusa e al riparo dal gelo e dalle intemperie, a una temperatura non inferiore a 5 °C.



www.xtinsulation.it

Avvertenze

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto. Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura. La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.